





FE-P

6MP 360° BALIK GÖZÜ POE KAMERA



Genel Bakış

Neden FE-P ?

Yüksek çözünürlük, **gece görüşü** ve gelişmiş **yapay zeka** özellikleriyle güvenliğiniz her zaman kontrol altında.

Yüksek Çözünürlük & Gece Görüşü

Akıllı Hareket Algılama

Çift Yönlü Ses & Siren

Time Lapse etkileyici time lapse videolar

6MP Çözünürlük

360° Balık Gözü

Super
HD

6MP & 360° Balık Gözü Lens

Her anın kritik detaylarını, gece bile üstün esneklikle ve net 4K görüntü kalitesiyle yakalayın



Yapay Zeka Analitik

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz eder ve size bildirim almanızı sağlar. Hareket tespiti, insan tespiti, araç tespiti ve hayvan tespiti.



360° Panoramik Görünüm

Döndürmeye gerek kalmadan, kör nokta olmaksızın tüm köşeleri aynı anda izleyin.



Çift Yönlü Ses & Siren

Uzaktan iletişim için çift yönlü ses sistemi ile donatılmıştır. Üzerinde ki entegre edilmiş siren ile izinsiz giriş yapanları uyarabilirsiniz.



Time Lapse

Doğum günleri, inşaat işleri ve bitki büyümesi gibi uzun süren olayları kısa videolar halinde izleyin.

Görüntü & Ses

Görüntü Sensörü

1/2.5" CMOS Sensor

Çözünürlük

2560 x 2560 (6 megapixels)

@25fps

Lens

f=1.98mm F=2.0, IR LED

Zoom

10x Dijital

Görüntü Sıkıştırma

H.265

Görüş Açısı

Dikey: 180°

Yatay: 180°

Gece & Gündüz

IR-cut filtresi ve otomatik açıp kapatabilme özelliği

Renkli Gece Görüş

LED'ler: Yok

Kızıl Ötesi Gece Görüş

8 Metreye kadar LED:

3adet/850nm

Ses

Çift yönlü ses

Arayüz

Enerji Girişi

DC 12.0V=1A, <12W

PoE

IEEE 802.3af, 48V Active

Ethernet

1 adet 10M/100Mbps RJ45

SD Cart Yuvası

Maks. 256GB micro SD kart destekler

Sıfırlama Düğmesi

Var

Ses Giriş-Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlör.

Yazılım

Saniyede ki Kare Sayısı

Ana akış: 2fps - 25fps

İkincil akış: 4fps - 15fps

Bitrate

Ana akış: 4096Kbps-8192Kbps

İkincil akış: 64Kbps - 512Kbps

Tarayıcı Desteği

IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Platform Desteği

PC: Windows, Mac OS; Akıllı

Telefon: iOS, Android

Protokoller & Standartlar

HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP

Kullanıcı Erişimi

20 kullanıcı (1 admin hesap & 19 kullanıcı hesabı); 12 eş zamanlı video izleme desteği(10 ikincil akış & 2 ana akış)

Akıllı Alarm

PIR, hareket algılama, kişi algılama, araç algılama, hayvan algılama

Kayıt Modları

Hareket kaydı, takvimli kayıt, 24/4 kayıt

Time Lapse

Var

Uyumlu Sistemler

Google Assistant/Reolink Cloud (Bazı ülkelerde mevcuttur.)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı

-10°C~55°C (14°F~131°F)

Nem

%10 ~ %90

Mekanik

Boyutlar

Φ126x49.2mm

Ağırlık

293g

Garanti

2 Yıllık Garanti

2 yıllık garanti. Destek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.



1 . Mikrofon

2 . Gün Işığ Sensörü

3 . Lens

4 . 3 Adet IR LED



1 . Güç

2 . Network

3 . Su Koruma Kapağı