

RLN16-410 NVS16

16 Kanallı PoE
Destekli NVR 7/24
Sürekli Kayıt

ÖZELLİKLERİ

GÖRÜNTÜ VE SES GİRİŞ/ÇIKIŞ

IP Görüntü Girişi

PoE 16 adet IP kamera

Ses Girişi

Kameralarda ki dahili mikrofon

Görüntü Çıkışı

VGA / HDMI

Ekran Çözünürlüğü

- HDMI: 3840*2160, 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
- VGA: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768

Ses Çıkışı

1-Kanal, RCA

GÖRÜNTÜ

Görüntü Formatı

H.264, H.265

Canlı İzleme / Kayıt İzleme Çözünürlüğü

7680x2160,4608x1728;4512x2512,
4096x3072, 3840x2160,2560x2560,
2560x1920,2560x1440, 2048x1536,
2304x1296,1080p, 720p

Eş Zamanlı Kayıt İzleme

4 kanala kadar

HDD

SATA

12 x SATA girişi
(1 adet 4TB HDD dahil)

Kapasite

12TB'a kadar (her bir disk için
maks. kapasite 6TB)

DIŞ GİRİŞLER

USB Girişleri

2 x USB 2.0

Ağ Girişleri

- 1, RJ-45 10/100 Mbps LAN/WAN için adaptif Ethernet girişi
- 16, RJ-45 10/100 Mbps IP kameralar için PoE Ethernet girişi



POE

Port Başına Maks. Güç
25WDesteklenen Standart
IEEE 802.3af/at

AĞ

Ağ Protokolleri

HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P,
UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS,
DNS, DDNS, NTP, FTP

Tarayıcı Desteği

Edge, Firefox, Chrome, Safari

Platform Desteği

PC: Windows, Mac OS; Akıllı
telefon: iOS, Android

Maks. Kullanıcı erişimi

20 kullanıcı (1 admin hesap & 19
kullanıcı hesap); 12 adet eş zamanlı
görüntü izleme desteği (10 ikincil
akış & 2 ana akış)

GENEL

Güç Kaynağı

DC 48V~54V

Güç Tüketimi

<10W (HDD&PoE hariç)

Çevre Koşulları

Sıcaklık: -10°C~+45°C
(14°F~113°F);
Nem: 10%~90%

Boyutlar

330 x 45 x 285mm

Ağırlık

2.4kg

GARANTİ

Sınırlı Garanti

2 yıllık garanti, Destek için linki ziyaret edebilirsiniz.
<https://support.reolink.com/hc/en-us/>.