

Reolink

reolink

TRACKMIX POE 8MP 4K ÇİFT LENSİLİ POE KAMERA



Genel Bakış

Neden TrackMix PoE?

Yüksek çözünürlük, **renkli gece görüşü** ve gelişmiş **yapay zeka** özellikleriyle güvenliğiniz her zaman kontrol altında.

Yüksek Çözünürlük & Gece Görüşü

Akıllı Hareket Algılama & **Otomatik Takip**

Çift Yönlü Ses & Siren

IP65, IP66 (Ops.) Hava Koşullarına dayanıklı

Time Lapse etkileyici time lapse videolar

PoE Bağlantısı

4K

4K UHD & 6X Hibrit Yakınlaştırma

Kristal netliğinde görüntüler ve videolar sunar. Daha fazla detay için yakınlaştırmamız yeterli olacaktır.



Yapay Zeka Analitik

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz eder ve size bildirim almanızı sağlar. Hareket tespiti, insan tespiti, araç tespiti ve hayvan tespiti.



Renkli Gece Görüşü

Üzerinde ki spot ışıkları sayesinde gece ve gündüz tam renkli bir görüntü sağlar. Ayrıca IR LED'ler sayesinde gece görüşünde siyah beyaz görüntü de alabilirsiniz.



Çift Yönlü Ses & Siren

Uzaktan iletişim için çift yönlü ses sistemi ile donatılmıştır. Üzerinde ki entegre edilmiş siren ile izinsiz giriş yapanları uyarabilirsiniz.



Time Lapse

Doğum günleri, inşaat işleri ve bitki büyümesi gibi uzun süren olayları kısa videolar halinde izleyin.



Power over Ethernet (PoE)

Güç ve veriyi tek bir Ethernet kablosu üzerinden ileterek kurulumu basitleştirir, kablo karmaşasını ve kurulum zorluklarını azaltır.

www.reolink.com

Görüntü & Ses

Görüntü Sensörü

1/3"+1/2.8" CMOS Sensör

Çözünürlük

3840 x 2160 (8 megapixels)
@25fps

Lens

f=2.8mm@F=1.6,
f=8mm@F=1.6 IR LED

Zoom

6x Hibrit Yakınlaştırma

Görüntü Sıkıştırma

H.264, H.265

Görüş Açısı

Dikey: 60°-21°
Yatay: 104°-38°

Gece & Gündüz

IR-cut filtresi ve otomatik açıp kapatabilme özelliği

Renkli Gece Görüş

LED'ler: 2adet/450 Lümen/6500K

Kızıl Ötesi Gece Görüş

30 metreye kadar (100ft) (LED: 2adet/850nm)

Ses

Çift yönlü ses

Güç

Güç

DC 12.0V=2A

PoE

IEEE 802.3af, 48V active

Arayüz

Enerji Girişi

DC Güç Girişi

SD Kart Yuvası

Maks. 256GB micro SD kart destekler

Sıfırlama Düğmesi

Var

Ses Giriş-Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlör.

Ethernet Girişi

Bir adet 10M/100Mbps; RJ45

Yazılım

Saniyede ki Kare Sayısı

Ana akış: 2fps - 25fps
İkincil akış: 4fps - 20fps

Bitrate

Ana akış: 4096Kbps - 8192Kbps
İkincil akış: 128Kbps - 1228Kbps

Tarayıcı Desteği

Edge, Chrome, Firefox, Safari

Platform Desteği

PC: Windows, Mac OS; Akıllı Telefon: iOS, Android

Protokoller & Standartlar

HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP

Kullanıcı Erişimi

20 kullanıcı (1 admin hesap & 19 kullanıcı hesabı); 12 eş zamanlı video izleme desteği(10 ikincil akış & 2 ana akış)

Akıllı Alarm

PIR, hareket algılama, kişi algılama, araç algılama, hayvan algılama

Kayıt Modları

Hareket kaydı, takvimli kayıt, 24/4 kayıt

Time Lapse

Var

Uyumlu Sistemler

Google Assistant/Reolink Cloud (Bazı ülkelerde mevcuttur.)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı

-10°C~55°C (14°F~131°F)

Nem

%10 ~ %90

Hava Koşulları

IP65, IP66 (Ops.)

Mekanik

Boyutlar

Φ228x147x110mm

Ağırlık

1.21kg

Garanti

2 Yıllık Garanti

2 yıllık garanti. Destek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

