



REOLINK DUO 2V POE

180° PANORAMİK GÖRÜŞ AÇISI
IK10 VANDAL-PROOF KORUMALI
POE IP KAMERA

4K

4K 8MP Ultra HD Resolution

Reolink Duo 2V PoE, çift lensli tasarımıyla 180° ultra geniş açı sunar ve 4K Ultra HD çözünürlüğü sayesinde en ince detayları bile net şekilde yakalar. Hem gündüz hem de gece üstün görüntü kalitesiyle güvenliği bir üst seviyeye taşır.

180°

Gerçek 180° En Geniş Görüş açısı

Kameranın çift lensi, kesintisiz 180 derece görüş alanı sağlamak üzere kusursuz bir şekilde birleştirilmiştir ve bu sayede kör noktalar etkin bir şekilde ortadan kaldırılır.



Yapay Zeka Analizi

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz ederek uyarı almanızı sağlar. Hareket algılama, insan algılama, araç algılama ve hayvan algılama özelliklerini destekler.



Çift Yönlü Ses

Dahili mikrofona ve hoparlör ile gerçek zamanlı iletişim imkanı sunar.



Time Lapse

Doğum günleri, bitki büyümesi ve inşaat gibi uzun süreli süreçleri keyifli kısa videolar halinde izleyin.



Renkli Gece Görüşü

Düşük ışık koşullarında renk doğruluğunu koruyarak gece gözetim yeteneklerini artırır.



IK10 VANDAL-PROOF

Reolink Duo 2V PoE, IK10 sertifikalı darbe dayanıklı gövdesi ile vandalizme karşı ekstra koruma sağlar ve güvenliği her koşulda kesintisiz sürdürür.



Power over Ethernet (PoE)

Güç ve veriyi tek bir Ethernet kablosu üzerinden ileterek kurulumu basitleştirir, kablo karmaşasını ve kurulum zorluklarını azaltır.

Görüntü & Ses

Sensör

1/2.65" CMOS sensor

Çözünürlük

5120×1552 (8MP) @ 20fps

Lens

f=2.8mm/F1.6

Yakınlaştırma

Dijital yakınlaştırma

Görüntü Sıkıştırma

Ana Akış: H.265

İkincil Akış: H.264

Görüntü Açısı

Yatay: 180° Dikey: 57°

Renkli Gece Görüşü

Spot Işıkları ile:

6adet/1.6W/4500K/540-840 Lümen

Kızılötesi Gece Görüşü

30 metre (LED:

6adet/20mil/850nm) (IR-Cut Filtresi ile otomatik geçiş sağlar.)

Kare Hızı

Ana akış: 2fps - 20fps (default: 20fps) İkincil akış: 4fps - 20fps (default: 20fps)

Bitrate

Ana akış: 3072-9216Kbps (default: 7168kbps) İkincil akış: 256-2048Kbps (default: 1024kbps)

Ses

Çift yönlü ses

DC Güç

DC 12.0V=2A, <12W

Güç Gereksinimleri

PoE

IEEE 802.3af, 48V, active

Girişler

Güç Girişi

DC Güç girişi

Ethernet Girişi

Bir adet 10M/100Mbps; RJ45

SD Kart Girişi

Maks. 256GB destekliyor.

Sıfırlama Düğmesi

Var

Ses Giriş/Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlör ile çift yönlü ses

Diğer Özellikler

Akıllı Alarm Hareket

algılama, kişi algılama, araç algılama, hayvan algılama

Kayıt Modları

Hareket tetiklenince kayıt (default), takvimlenmiş kayıt, 24/7 kayıt

Time Lapse

Var

Akıllı Ev Özellikleri

Google Assistant

Yazılım

Destekleyen İşletim Sistemleri

PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android

Destekleyen Tarayıcılar

Edge, Chrome, Firefox, Safari

Protokoller & Standartlar

HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Kullanıcı Erişimi

Maks. 20 kullanıcı (1 admin & 19 kullanıcı), eş zamanlı maks 12 yayın (2 ana & 10 alt akış)

Çevresel Etkenler

Çalışma Sıcaklığı

-15°C~45°C (14°F~131°F)

Çalışma Nem Oranı

10% ~ 90%

Dayanıklılık Sertifikası

IP67

Mekanik

Boyutlar

Ø137 x 98.5 mm

Ağırlık

664g

Garanti

Garanti

2 yıl garanti. Destek için bu linki ziyaret edin. <https://support.reolink.com/hc/en-us/>



- 1 . Mikrofon
- 2 . Lens
- 3 . Spot Işık ve IR LED
- 4 . Spot Işık ve IR LED
- 5 . Gün Işığ Sensörü

- 1 . Micro SD Card Girişi
- 2 . Sıfırlama Düğmesi
- 3 . Hoparlör



- 1 . Güç Girişi
- 2 . Ethernet Girişi
- 3 . Su Geçirmez Kapak

