

NVS4



4 Kanallı PoE Destekli NVR 7/24 Güvenli Kayıt



ÖZELLİKLERİ

GÖRÜNTÜ VE SES GİRİŞ/ÇIKIŞ

IP Görüntü Girişi
4 adet PoE IP kamera

Ses Girişi
Yok

HDMI Çıkış Çözünürlüğü
3840x2160, 1920x1080,
1280x1024, 1280x720,
1024x768

VGA Çıkış Çözünürlüğü
1920x1080, 1280x1024, 1280x720,
1024x768

Ses Çıkışı
1-Kanal, RCA

GÖRÜNTÜ

Görüntü Formatı
H.264, H.265

Canlı İzleme / Kayıt İzleme Çözünürlüğü
7680x2160, 4608x1728; 4512x2512,
4096x3072, 3840x2160, 2560x2560,
2560x1920, 2560x1440, 2048x1536,
2304x1296, 1080p, 720p

Eş Zamanlı Oynatma
4 kanala kadar.

HDD

SATA
1 x SATA

Dış HDD
Yok

Kapasite
6TB'a kadar

DIŞ GİRİŞLER

USB Girişleri
2 x USB 2.0

Ağ Girişleri
• 1, RJ-45 10/100 Mbps LAN/WAN için adaptif Ethernet girişi
• 4, RJ-45 10/100 Mbps IP kamera için adaptif Ethernet girişi

POE

Maks. Port Başına Güç Miktarı 25W **Desteklenen Standartlar** IEEE 802.3af/at

AĞ

Ağ Protokolleri
HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P,
UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS,
DNS, DDNS, NTP, FTP

Desteklenen Tarayıcılar
Edge, Firefox, Chrome, Safari

Desteklenen Platformlar
PC: Windows, Mac OS;
Akıllı telefon: iOS, Android

Maks. Kullanıcı Erişimi
20 kullanıcı (1 admin hesap & 19
kullanıcı hesabı); 12 adet eş zamanlı
görüntü izleme desteği (10 ikincil
akış & 2 ana akış)

GENEL

Güç Kaynağı
DC 52V

Güç Tüketimi
<10W (Without HDD&PoE)

Çevre Koşulları
Sıcaklık: -10°C~+45°C
(14°F~113°F);
Nem: 10%~90%

Boyutlar
255 x 49.5 x 232mm

Ağırlık
1.4kg

GARANTİ

Sınırlı Garanti
2 yıllık garanti, Destek için linki ziyaret edebilirsiniz.
<https://support.reolink.com/hc/en-us/>.