

Reolink

PRO SERIES



RP-PN16

SÜREKLİ KAYIT İÇİN 24 KANAL POE KAYIT CİHAZI



Genel Bakış

Neden RP-PN16?

Dahili **4TB** HDD

32TB'ye Kadar Arttırılabilen Kapasite

16MP'ye Kadar Destekler

Isı Haritası Teknolojisi


Akıllı Olay Algılama

AI Video Arama



Güvenli ve Genişletilebilir Depolama

32TB'a kadar arttırılabilir dahili 4TB HDD ile iş yerleri için idealdir. Video şifreleme özelliği sayesinde, cihaz çalınsa veya sıfırlansa bile kayıtlarınız şifreniz olmadan izlenemez.



Sanal Isı Haritası

ısı haritası, müşteri trafiğini ve yoğunluğunu renklerle görselleştirir. Mağaza ve müzeler için idealdir; insanların nerede vakit geçirdiğini analiz ederek yerleşimi optimize etmenizi sağlar.



AI Video Arama

Anahtar kelimelerle (örn. 'beyaz giyimli kişi') kayıtlar arasında anında arama yapın. Hedeflediğiniz anı saniyeler içinde bulun.



Yapay Zeka Algılama

Yapay zeka destekli Sınır ihlali, Alan ihlali ve Bekleme alarmları; kritik bölgelerde 7/24 hassas koruma ve tehditlere hızlı müdahale sağlar.



Akıllı Olay Algılama (BETA)

Kritik bölgelerde unutulmuş veya yerinden alınan nesneler için anlık bildirimler göndererek, hızlı müdahale ve kayıp önleme sağlar.

Video & Ses Girişi

IP Video Girişi

24 IP kameraya kadar (Maks. 16 kablolu kamera)
16MP'e kadar çözünürlük

Ses Girişi

Kameralarda ki dahili mikrofon ile

Gelen Bant Genişliği

400Mbps

Çıkan Bant Genişliği

400Mbps

Video & Ses Çıkışı

Video Çıkışı

1 HDMI, 1 VGA

Görüntü Çözünürlüğü

HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720,
1024x768
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Ses Çıkışı

1 ses çıkış kanalı, RCA

Decoding

Video Sıkıştırma

H.265 / H.264

Canlı İzleme/Kayıttan Oynatma Çözünürlüğü

7680X2160, 4608X1728, 4512X2512, 4096X3072,
3840X2160, 2560X2560, 2560X1920, 2560X1440,
2048X1536, 2304X1296, 1080P, 720P

Aynı Anda Kayıt İzleme

1-4 kanal arası (8MP ve üstü izlemeler için sadece 1 adet kanal destekler)

HDD

SATA

2 x SATA girişi (dahili 1 x 4TB HDD)

Kapasite

32TB'ye kadar (her bir HDD 16TB olacak şekilde)

Dış Girişler

USB Girişi

2 x USB 2.0

Network Girişi

8 x RJ-45, 10/100 Mbps PoE (IP kameralar için)
1 x RJ-45, 10/100/1000 (LAN/WAN için)

PoE

Giriş Başına Güç

25W

Desteklenen Standart

IEEE 802.3 af/at

Network

Network Protokolü

HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, RTMP,
SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP,FTP

Desteklenen Tarayıcılar

Edge, Firefox, Chrome, Safari

Desteklenen Cihazlar

PC: Windows, Mac OS; Smart phone: iOS, Android

Maks. Kullanıcı Erişimi

20 Kullanıcı (1 admin hesabı & 19 kullanıcı hesabı);
12 adet izleme desteği sunuyor (10 ikincil akış & 2 ana akış)

Diğer Özellikler

AI Video Arama

Var

Kişi ve Nesne Algılama

Kişi, araç, motorsuz Araç, hayvan ve paket

Yapay Zeka Algılama

Sınır ihlali, bölge ihlali, bölge bekleme ihlali

Akıllı Olay Algılama

Nesne kaldırma(beta), nesne unutma(beta) (kameraların desteklemesi gerekir)

Isı Haritası

Var

Genel Özellikler

Güç Kaynağı

DC 52V/2.3A

Güç Tüketimi

<10W (without HDD & PoE)

Çalışma Koşulları

Sıcaklık: -10°C ~ +45°C

Nem: 10% ~ 90%

Ölçüler

255mmx50mmx211mm

Ağırlık

1.4kg(HDD'siz) 1.8kg(HDD)

Garanti

Sınırlı Garanti

3 Yıl



- 1 . USB Girişi
- 2 . Güç LED
- 3 . HDD LED



- 1 . I/O Düğmesi
- 2 . RJ45
- 3 . Güç Girişi
- 4 . Ses Çıkışı
- 5 . USB Girişi
- 6 . VGA Girişi
- 7 . HDMI Girişi
- 8 . Network