

Reolink

PRO SERIES



RP-PCB8MZ

SMART 4K 133° VIEW POE BULLET CAMERA WITH 5× OPTICAL ZOOM



Genel Bakış

Neden PCB8MZ ?

Yüksek çözünürlük, **renkli gece görüşü** ve gelişmiş **yapay zeka** özellikleriyle güvenliğiniz her zaman kontrol altında.

4K 8MP Ultra HD

133° Süper Geniş Aç

5× Optik Yakınlaştırma, Otomatik Netlik

AI Video Arama

Sınır İhlali

Akıllı Olayları Algılama

Alarm Giriş/Çıkışı

4K

4K UHD

Her anın kritik detaylarını, gece bile üstün esneklikle ve net 4K görüntü kalitesiyle yakalayın



Yapay Zeka Analitik

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz eder ve size bildirim almanızı sağlar. Hareket tespiti, insan tespiti, araç tespiti ve hayvan tespiti.



Renkli Gece Görüş Sistemi

Spot ışıklarıyla donatılmış olup, gece ve gündüz tam renkli canlı yayınlar sunmaktadır. IR LED'lerle desteklenen siyah beyaz gece görüşü de mevcuttur.



Çift Yönlü Ses & Siren

Uzaktan iletişim için çift yönlü ses sistemi ile donatılmıştır. Üzerinde ki entegre edilmiş siren ile izinsiz giriş yapanları uyarabilirsiniz.



Time Lapse

Doğum günleri, inşaat işleri ve bitki büyümesi gibi uzun süren olayları kısa videolar halinde izleyin.

.5x

5X Optik Yakınlaştırma

5× optik yakınlaştırma özelliği sayesinde görüntü kalitesini düşürmeden uzaktaki detayları net biçimde görmenizi sağlar. Motorize lensi ile geniş alan izleme ve kritik noktaları yakından takip etme imkânı sunar.

Görüntü & Ses

Görüntü Sensörü

1/2.8" CMOS sensör

Çözünürlük

3840X2160 (8 megapixels)

@30fps

Lens

f=2.7-13mm F=1.6, IR LED

Yakınlaştırma

5X Optik Yakınlaştırma

Görüntü Sıkıştırma

H.264/H.265

Görüş Açısı

Yatay: 108.6°- 32°

Dikey: 56.2°- 18°

Çapraz: 133°- 36.7°

Gece & Gündüz

IR-cut filtresi ve otomatik açıp kapatabilme özelliği

Renkli Gece Görüş

LED'ler: 4adet/0-4W ayarlanabilir/4000K/600 Lümen

Kızıl Ötesi Gece Görüş

30 metreye kadar (100ft) (LED: 4adet/4W/850nm)

Ses

Çift yönlü ses

Arayüz

Enerji Girişi

DC 12.0V=2A, <15W

PoE

IEEE 802.3af, 48V Active

Ethernet

1 adet 10M/100Mbps RJ45

SD Cart Yuvası

Maks. 512GB micro SD kart destekler

Alarm Giriş/Çıkış

1 giriş, 1 çıkış(giriş:12V/1A; çıkış:12V/500mA)

Sıfırlama Düğmesi

Var

Ses Giriş-Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlör.

Yapay Zeka

Analizleri

Sınır İhlali

Bölge İhlali

Şüpheli Durum Algılama

Bırakılmış Nesne

Alınmış Nesne

Bekleme Tespiti

AI ISP

HDR

Kişi Sayma

Kalabalık Algılama

Yapay Zeka Video Arama

Yazılım

Saniyede ki Kare Sayısı

Ana akış: 2fps - 30fps

İkincil akış: 4fps - 15fps

AI Video Arama

Var

AI ISP

Var

HDR

Var

Time Lapse

Var

Uyumlu Sistemler

Google Assistant/Reolink Cloud (Bazı ülkelerde mevcuttur.)

Çalışma Koşulları

Çalışma Sıcaklığı

-30°C~55°C

Nem

%10 ~ %90

Hava Koşulları

IP67

Mekanik

Boyutlar

φ76x74x220mm

Ağırlık

776g

Garanti

2 Yıllık Garanti

2 yıllık garanti. Destek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. <https://support.reolink.com/hc/en-us/>



1 . Gün Işığ Sensörü

2 . IR LED

3 . Spot Işık

4 . Lens

5 . Lens Kapağı

6 . Mikrofon

7 . Hoparlör

8 . Montaj Ayağı



1 . Alarm Giriş/Çıkış

2 . Güç Girişi

3 . Reset Düğmesi

4 . Network